



P640i

SEGURIDAD



P640i Card Printer

Lista de las características

- » Impresión tarjetas a todo color por ambos lados con plastificación de una pasada sin desperdicio
- » Micro-posicionamiento tarjetas para una óptima registración del color y la máxima calidad de impresión
- » Varias funciones de seguridad (impresión de texto oculto, ID/Key seguro, ID/Log)
- » Posibilidad de networking bi-direccional Ethernet incorporado (opcional)

Máxima seguridad para Tarjetas de identificación anti-alteraciones

Añadir funciones de seguridad en las tarjetas de identificación es más fácil, más rápido y más conveniente con P640i de Zebra. Esta impresora de última generación de Zebra garantiza una fiabilidad crítica continua y la máxima conveniencia. Las funciones de seguridad de P640i personalizables evitan que vuestras tarjetas de identidad sean falsificadas, alteradas o duplicadas. Zebra es uno de los primeros fabricantes capaces de ofrecer una amplia gama de funciones de seguridad para todos los componentes de impresión – tarjetas, cintas, laminados e impresoras. Cuando la seguridad cuenta, cuenta sobre Zebra.

Use la impresora P640i para imprimir:

Use the P640i printer for:

- » Licencias de agencia
- » Tarjetas de control de acceso de alta seguridad
- » Tarjetas de identificación para establecimientos policiales y correccionales
- » Tarjetas de identificación para aeropuertos
- » Toda tarjeta que exija una función de identificación anti-alteraciones de larga duración y fiable

Muchas características "Best In Class":

- » Los costes más reducidos para el material de cada tarjeta
- » Máxima velocidad de producción con alimentación continua de tarjetas.
- » Máxima calidad de impresión con máxima fidelidad del color y precisión en los detalles
- » Fiable y fácil de usar

iSeries



Comte d'Urgell, 49 Entlo.6ª - 08011-BARCELONA
Tel. + 34 934 516 251 - Fax. + 34 934 516 831

cial@advancedsoft.net - www.advancedsoft.net



**Card
Printer
Solutions**

P640i

Card Printer Product Specifications



Especificaciones básicas

- » Plastificación por ambos lados de una pasada sin desperdicio
- » Impresión y laminado por ambos lados 120 tarjetas/hora (cinta YMCK y plastificación 1,0 mil por ambos lados)
- » Sistema de transporte tarjetas de micro-posicionamiento para fotografías de color de calidad superior
- » Funciones y opciones de seguridad del sistema completas para impresora, cintas, plastificación, tarjetas y proceso de emisión tarjetas
- » Posibilidad de imprimir texto oculto – texto alto alrededor 17 mil
- » Limpieza automática de la tarjeta antes de imprimir
- » Opción Ethernet incorporada con posibilidad de networking
- » Driver de Windows® para 2000 y XP con funciones de seguridad avanzadas (ID/Log y protección password)
- » Garantía de un año para la impresora
- » Garantía de un año (pasadas ilimitadas) para el cabezal impresor

Impresión en color

- » Sublimación de tinta de color y resina K
- » 30 segundos por tarjeta (YMCK y plastificación por ambos lados)
- » resolución de impresión 300 dpi (11.8 puntos/mm)

Códigos de barra

- » Se pueden imprimir códigos de barra y otras simbologías mediante el driver de Windows

Fuentes

- » Fuentes True Type disponibles vía el driver de Windows

Características técnicas de las tarjetas

- » Tipos: PVC compuesto
- » Ancho/largo tarjetas: ISO CR-80 – ISO 7810 54 mm x 86mm
- » Banda magnética HiCo– ISO 7811
- » Tarjeta Inteligente (Smart Card) con contacto– ISO 7816
- » Tarjeta Inteligente (Smart Card) sin contacto – Mifare® or HID iClass™
- » Grosor tarjeta: 27 mil – 36 39 mil (.xxmm - xxmm)
- » Capacidad del alimentador tarjetas: 150 tarjetas

Características técnicas de las cintas

- » YMCK: 600 tarjetas/rollo
- » YMCKK: 500 tarjetas/rollo
- » YMCUVK: 500 tarjetas/rollo
- » Cartucho limpiador: limpia más de 3.000 tarjetas



Especificaciones de plastificación

- » Plastificación 1,0 mil, 600 tarjetas rollo, sin liner y sin desperdicio
- » Dos casetes de laminado (superior e inferior)
- » Laminados disponibles:
Transparente: tamaño grande, cinta magnética y tarjeta inteligente (smart card) Laminados disponibles personalizados bajo petición:
hologramas
Imágenes especiales OVD
Imágenes UV

Interfaz de comunicaciones

- » USB 1.1 (estándar)
- » Opciones pre-instaladas
Ethernet incorporado
Paralela bi-direccional con soporte ECP

Mecánicas

- » Ancho: 699 mm excluida tolva de salida
- » Profundidad: 246 mm
- » Alto: 292 mm
- » Peso: 15,9kg

Eléctricas

- » 110 - 240 Volt CA, 50/60 Hz
- » Aprobada por FCC clase A, UL, CUL y CE

Ambientales

- » Temperatura de operación: 10°C a 35°C
- » Humedad de operación: 20% a 80% sin condensación
- » Temperatura de almacenamiento: 20°C a 70°C
- » Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación
- » Ventilación: Circulación natural de aire

Opciones

- » ID/Key para la máxima seguridad de impresión
- » Codificador magnético
- » Estación de contacto para Tarjeta Inteligente (Smart Card)
- » Codificador/lector sin contacto para Smart Card
- » Codificador/lector de contacto para Smart Card
- » Ethernet incorporado

Optimized for use with Zebra media

www.zebracard.com



An ISO 9001 registered company ©2005 ZIH Corp.
Specifications listed are for base model printers with standard features only unless otherwise notes. Specifications subject to change without notice. All product and brand names are trademarks of their respective companies. All rights reserved. All Copyrights, Trade and Service Marks shown or depicted herein are registered by their owners. No infringement is made for or implied by the use thereof.
Cód. P640i-11/04

North America

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Telephone: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Toll free in US: 800 452 4056
e-mail: cards@zebra.com

Europe, Middle East, Africa

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Telephone: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
e-mail: eurosales@zebra.com



Comte d'Urgell, 49 Entlo.6ª - 08011-BARCELONA

Tel. + 34 934 516 251 - Fax. + 34 934 516 831

cial@advancedsoft.net - www.advancedsoft.net