

Intercomunicación Profesional PTL Analógica



El **PTL** es un intercomunicador profesional manos libres que permite gran variedad de combinaciones en entornos analógicos. Su funcionamiento se basa en la propia extensión de una central telefónica. Se presenta en diversos acabados y modelos, dependiendo de ello su operatoria y funcionalidad. La gama contempla modelos de **superficie o empotrar** con **12 teclas** para seleccionar cualquier extensión y permitir también un **control de accesos** simple por PIN, además de otra gama con un **único botón**, lo que permite realizar la llamada a una única extensión programada. En ambos casos, existe una variante que incluye opcionalmente una cámara en color integrada.

Características funcionales:

- Funcionamiento basado en extensiones libres de una central telefónica analógica.
- En los modelos de una tecla, se programa en ambos casos para que una extensión contacte con la otra y viceversa. En los modelos de 12 teclas, se puede contactar con el número de extensión indicado, permitiendo múltiples equipos.
- La operatoria es totalmente manos libres, la tecla "descolgar", permite indicar la extensión en el modelo con 12 teclas.
- La tecla es multifunción en el modelo de una sólo tecla. Al pulsarla llama automáticamente a la otra extensión, la cual efectúa un descolgar automático, contactando directamente sin pulsar ninguna tecla en el otro extremo.
- Dispone de "Colgado" y "Descolgado" automático. La llamada finaliza automáticamente según se haya definido (tras 45 seg., 90 seg., o tras colgar la llamada).
- El teclado piezoeléctrico es sensitivo a las yemas de los dedos, no tiene partes móviles ni teclas que se hundan al presionar, lo cual comporta muchas ventajas adicionales, limpieza, robustez, carencia de mecanismos o hendiduras que puedan acumular polvo, etc., pero en algunos casos puede dar problemas al usarse directamente con guantes de látex.

Características físicas:

- Intercomunicador **manos libres con colgado y descolgado automático de alta calidad**, con control de volumen.
- Teclado piezoeléctrico anti-vandálico en **modelos de aluminio de empotrar o superficie**, totalmente liso, sin partes móviles y **protección IP54** cat-2.
- Teclado de **goma o metálico** iluminado para algunos modelos de superficie de **plástico o metal**.
- Abarca desde el modelo más simple con un **único botón**, hasta el más sofisticado con **12 teclas y salida de relé** para apertura de puerta mediante PIN (en modelos con 12 teclas).
- Tamaño compacto y extraplano para algunos modelos (ver medidas según modelos).
- Número máximo de equipos dependiendo de las extensiones analógicas libres de la central telefónica.
- Fáciles de configurar, de diseño moderno y duradero y ofrecen una fácil instalación (plug & play).
- Destino Nocturno y diurno programables.
- Opcionalmente algunos modelos permiten incluir una cámara analógica en color integrada.
- Distancia máxima: Hasta 700m. con un par de cobre.
- Alimentación 12 V AC (F.A. incluida).
- Se incluye cajetín trasero de empotrar y/o tornillos de fijación.

Modelos y medidas PTL Analógica



- Intercomunicadores manos libres
- Colgado y descolgado automático
- Conexión a extensión analógica de la central telefónica
- Control de acceso mediante código numérico
- Posibilidad de marcación abreviada
- Cámara analógica en color (según modelos)



- Intercomunicadores manos libres
- Colgado y descolgado automático
- Conexión a extensión analógica de la central telefónica
- Cámara analógica en color (según modelos)

Distribuidor Autorizado:

Advanced
Software

Comte d'Urgell, 49 Entlo.6ª - 08011- Barcelona

Tel.: 93 451.62.51 - Fax : 93 451.68.31

cial@advancedsoft.net

www.advancedsoft.net



Copyright 1995-2001 Advanced Software Co.