

HANDKEY II (Control de Accesos / Presencia)



El **HandKey II** es un equipo basado en la **identificación Biométrica** a partir de la **geometría de la mano**. Es capaz de verificar el tamaño y la forma en menos de un segundo. Ideal para un **Control de Presencia / Accesos** con la **máxima seguridad**, evitando posibles fraudes u olvido de tarjetas, obteniendo a su vez una gran comodidad para el Usuario y reducidos costos de mantenimiento. Realiza la gestión de control horario de una manera totalmente autónoma a partir de las tablas almacenadas en su memoria (identificación del Usuario, franjas Horarias, Incidencias, etc.), registrando la información para su posterior volcado a la aplicación de **Advanced Press** o **Advanced Access**. Se comunica con el ordenador a través de comunicaciones RS232, RS485 o TCP/IP.

Características funcionales:

- Proporciona lo último en sistemas de seguridad, resultando un sistema completo por puerta de acceso, permitiendo el bloqueo, solicitud de salida, monitorización de alarmas, etc., manteniendo toda la información de una manera autónoma, incluyendo los datos biométricos y la toma de decisiones. Esto asegura que los accesos están controlados incluso si se pierde la comunicación con el resto de equipos.
- Configuración por Menús. Gestión de altas de Usuarios / manos, ajuste de sensibilidad, Fecha / Hora, Número de Terminal, tiempo de relé, etc.
- Permite los marcajes si :
 - La mano y PIN están autorizados.
- Dispone de gran capacidad de almacenamiento, 5.200 transacciones aproximadamente.
- Almacena hasta 62 Zonas Horarias definibles para el Control de Accesos.

Características físicas:

- Tamaño Compacto y de gran resistencia.
- Teclado de 16 teclas, Display e Indicador acústico.
- Reloj/Calendario en tiempo real.
- Tiempo de Autenticación: < 1.0 Seg.
- Pin: de 1 a 10 números por teclado o Lector de Tarj.
- Tamaño del Registro: 9 bytes.
- Emulación de lector de tarjetas: entrada para lector de Proximidad, "Wiegand", B. Magnética o Cód. de Barras.
- Expansión de memoria desde 512 a 32.512 Usuarios.
- Funcionamiento independiente o en red.
- Comunicaciones: RS485 (sin límite real de equipos o distancia) y RS232 para impresora.
- Entradas Digitales y Bloqueo de puerta: 2 entradas Auxiliares, 2 Salidas Auxiliares. 0-24V 100 mA Máx.
- Alimentación: 12 / 24 Vcc.
- Módulo opcional para conexión Módem o Red.
- Dimensiones: 223 anc. x 296 alt. x 217 fondo.
- Peso: 2,7 kg.
- Disponible versión de Exteriores.

Distribuidor Autorizado:

Advanced
Software

Comte d'Urgell, 49 Entlo.6ª - 08011- Barcelona

Tel.: 93 451.62.51 - Fax : 93 451.68.31

cial@advancedsoft.net

www.advancedsoft.net

