



## IV08 - IV16

### Videograbador digital de 8 / 16 canales

Los IV son prácticos videograbadores de 8 / 16 canales que incorporan la última tecnología de compresión H.264.

Disponen de una amplia gama de funciones y opciones de configuración, incluyendo conexión remota por software y por web, que los convierten en equipos muy versátiles capaces de adaptarse sobradamente a las necesidades de toda clase de instalaciones de videovigilancia.

- 8 / 16 entradas de vídeo compuesto
- Grabación de hasta 100 / 200 ips
- Compresión H.264
- Control PTZ
- Varios modos de grabación y búsqueda
- Múltiples opciones de configuración local y remota
- Interface USB para extracción de datos, actualizaciones y ratón
- Conexión remota por software o por navegador web (IE)
- Mando a distancia IR
- Software de conexión remota Nemon
- 250 GB, 500 GB y 1TB de capacidad



		IV08	IV16
MONITORIZACIÓN	Entradas de vídeo	8 entradas BNC con salidas en bucle	16 entradas BNC con salidas en bucle
	Salidas de vídeo	1 (PAL/VGA) / 1 SPOT	
	Resolución	720x576	
	Velocidad de visualización	-	
GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN	Compresión	H.264	
	Velocidad de grabación	Hasta 100 ips	Hasta 200 ips
	Calidad de imagen	Muy alta, Alta, Estándar, Baja	
	Calidad programable por cámara	Sí	
	Modos de grabación	Horario, Evento, Horario y evento, Emergencia	
	Grabación pre-alarma/post-alarma	Hasta 30 seg. / Hasta 1 min. (programable)	
	Modos de búsqueda	Fecha/hora, Calendario, Evento, Entrada de texto	
	Formato de visualización en vivo	1, 4, 6, 8, 9, PIP, zoom digital	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, PIP, zoom digital
	Formato de búsqueda / reproduc.	1, 4, 6, 8, 9, zoom digital	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, zoom digital
SISTEMA	Idiomas	Varios idiomas (incluido Español)	
	Capacidad	250 GB, 500 GB y 1T	
	Discos	SATA	
	Extracción de datos	-	
	Extracción de datos por USB	Disco duro USB ext., memoria USB ext., copia de clips	
	Actualización	Por USB ó por red con software Nemon	
	Sincronización horaria	Sí	
	Características	Funcionamiento triplex, Visualización, Grabación, Reproducción, Búsqueda, Red, Copias de seguridad, Marca de agua, Notificación (Retrollamada, E-mail)	
RED	Conexión	TCP/IP, HTTP, DHCP	
	Software remoto (Nemon)	Monitorización, Reproducción, Grabación, Configuración, Comprobación del sistema, Copias de seguridad, Actualización	
	Conexión remota (navegador web)	Monitorización, Búsqueda, Configuración	
	Extracción de datos por red	Sí	
	Servidor web integrado	Sí	
ENTRADAS / SALIDAS	Entradas/salidas de alarma	8 entradas / 4 salidas	16 entradas / 4 salidas
	Entradas/salidas de audio	4 entradas / 1 salida audio	
	Entradas/salidas auxiliares	1xRS485, 1xRS232, 1xUSB para ratón, 2xUSB 2.0	
	Interfaz de usuario	Botones frontales, ratón USB, software remoto, mando a distancia IR	
OTROS	Dimensiones (AnxAIxP)	430x88x428 mm	
	Peso	6 kg (sin discos)	
	Temperatura de funcionamiento	5°C ~ 40°C	
	Humedad de funcionamiento	0 % ~ 80 % (sin condensación)	
	Alimentación	220VAC	
	Certificados	FCC, CE, MIC, Conformidad ROHS	

\*Software de administración remota Nemon incluido. Estos equipos no son compatibles con el software RASplus.

\*Características sujetas a cambios sin aviso previo.

