

LE1110BM / 2110BM LECTOR DE ACCESOS



La **LE1110BM** es un lector de banda magnética con acabado **anti vandálico cromado** para integrar en controladoras de **Control de Accesos (BMH200)**. El sistema compacto incluye una carcasa metálica, la electrónica interna de lectura y 3 leds de estado de operación. Se presenta un modelo para interiores y otro para exteriores con protección IP65. Requiere de una placa controladora (**BMH200**), realizando la gestión de control de Accesos a partir de la información almacenada en la misma. Los niveles de acceso, tarjetas autorizadas, franjas horarias, etc., son configurables desde la aplicación de Control de Accesos, **Advanced Access**.

Características funcionales:

- Se autoriza o deniega el Acceso en función de los parámetros configurados en la aplicación de Control de Accesos, **Advanced Access**, y almacenados en la controladora **BMH200**.
- Desde el software se pueden configurar todos los parámetros de Usuario (Tarjeta, Nivel de Acceso, franjas horarias, calendarios, días festivos, caducidad de las tarjetas, etc..) y los relativos al propio acceso (tiempos de apertura, retardo, modo de operación de los lectores, etc.).
- Un único lector puede activar el Relé 1º y tras un tiempo de retardo, el Relé 2º, o bien un lector de Entrada activar el Relé 1º y el de Salida el Relé 2º, con la posibilidad de configurar los dos lectores como entrada o los dos como salida. El control es por placa controladora, no por lector (se admiten máximo 2 lectores por controladora).

Características físicas:

- Encapsulado anti vandálico con sujeción anterior o posterior roscada y acabado cromado satinado.
- Permite una instalación vertical u horizontal, con accionamiento por deslizamiento manual.
- Capacidad de registros en función de la controladora.
- 3 Leds indicadores. Autorización, Rechazo y Error.
- Distancia máxima a la controladora: 100 mts. aprox.
- Alimentación 5 V.DC desde la placa controladora.
- Dimensiones físicas: 119 x 48 x 38 mm.
- Temperatura: entre -15º y +50ºC

Interior (LE1110BM) / Exterior (LE2110BM)

- Conexionado: Regleta aérea/ Manguera alimentación.
- Humedad: Entre 0 y 80% / irrelevante
- Peso: 520gr./ 560 gr.
- El modelo de interiores puede ser instalado también en exteriores si dispone de cobertura y el de exteriores, a la intemperie, puesto que presenta protección IP65.

Distribuidor Autorizado:



Copyright 1995-2001 Advanced Software Co.